

BASSE TENSION

Ultra-performant

L'AF2850 étend la série de contacteurs AF jusqu'à 2850 A à 1000 V



Avantages:

- Contacteur monobloc le plus performant du marché
- Mêmes dimensions compactes que l'AF2650
- Bobine électronique pour la commande CA/CC et la commande directe par commande programmable

Le nouveau contacteur AF2850 offre un pouvoir de coupure jusqu'à 2850 A CA-1 à 1000 V. Ce contacteur monobloc compact a les mêmes dimensions que le contacteur AF2650 qui était jusqu'à présent le plus puissant. En agrandissant sa série de contacteurs AF, ABB répond à la demande du marché, en particulier celui des très grandes installations solaires et éoliennes. La bobine électronique présente une grande plage de tension de commande de 100 à 250 V CA/CC. En outre, il est aussi possible de sélectionner une tension de 24 V CC par microrupteur pour une commande directe par commande programmable, sans relais de couplage supplémentaire. L'AF2850 couvre ainsi parfaitement les nombreuses configurations de réseau dans le monde entier. Le contacteur monobloc le plus puissant à l'heure actuelle peut être associé au disjoncteur Emax 2 d'ABB pour une protection optimale contre les courts-circuits. L'AF2850 fixe un nouveau plafond dans l'offre étendue de contacteurs AF sans vibrations avec des bobines à faible consommation énergétique.