

**AUTOMATISATION** 

## Commande à deux doigts

## Commande Multi Touch CP600-Pro



## **Avantages:**

- Affichage des informations efficace et commande fiable
- Parfaite compatibilité avec les commandes programmables AC500 et AC500-eCo
- Configuration facile d'interfaces utilisateur personnalisées
- Plage de température ambiante étendue de -20 à +60 °C

Les dispositifs de commande Multi Touch de la série CP600-Pro facilitent la communication homme-machine et sont particulièrement adaptés aux applications et aux installations exigeantes. Leur écran tactile disponible dans les tailles 5", 7", 10,1", 15,6" et 21,5" affiche toutes les informations utiles et la commande s'effectue à l'aide de deux doigts. Le châssis avant en aluminium est stable et classé IP66. Trois interfaces Ethernet prennent en charge jusqu'à trois réseaux avec différentes adresses physiques. Une interface série permet d'intégrer des équipements sans connexion au réseau. Des ports USB et des logements pour des cartes SD facilitent les sauvegardes et les mises à jour du système. La configuration des dispositifs de commande est réalisée avec l'outil de programmation Panel Builder 600. Grâce à un simulateur, les utilisateurs peuvent mettre en service les équipements efficacement, en ligne ou hors ligne. Le HTML5 permet d'accéder à distance à l'interface utilisateur avec un smartphone ou un autre terminal mobile.